

Connect 26 Media

L'ère du divertissement en réseau vous ouvre ses portes.

- Téléviseur LCD Loewe avec diagonale d'écran de 66 cm et HD ready.
- Réception TNT et radio FM intégrées.
- Network Mediaplayer intégré et port USB multimédia.



Données techniques

Image:

- Angle de vue horizontal et vertical: 178° / 178°
- Commutation de format: 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cine, Zoom
- Diagonale d'écran en cm: 66
- Downscaling/Upscaling
- Format d'image: 16 : 9
- Fréquence d'image 50Hz
- HD ready
- Luminance cd/m²: 450
- PIP (AV)
- Partage d'écran TV/télétexte
- Rapport contraste statique: 2.000 : 1
- Résolution: 1.366 x 768
- Technologie HD LCD
- Temps de réponse: 8 ms
- Traitement des signaux entièrement numérisé

Son:

- Effets sonores: Stereo, Panorama, 3D Surround
- Nombre de haut-parleurs: 2
- Puissance étages de sortie en watts: 2 x 10
- Son stéréo bicanal

Radio:

- Radio FM avec RDS
- radio DVB

Commande:

- Affichage à l'écran (OSD) dans les langues: D-GB-F-I-NL-E-P-TR-GR-RUS-DK-CZ-PL
- Aide contextuelle
- Assist+
- Automatic Signal Switch (ASS)
- Automatic Volume Control (AVC) [2]
- Chaînes mémorisables (AV et radio incl.): 4.000
- Electronic Program Guide (EPG) [1]
- Guide d'utilisation électronique
- Index
- Indicateurs de chaînes
- Interrupteur secteur
- Liste de favoris
- Media-Network pour l'accès aux contenus multimédia au sein du réseau domestique ou via USB-stick
- MusicBox via Network Mediaplayer
- Mémoire télétexte: 1.000
- Panneau de commande: 5 Tastes
- PhotoViewer via Network Mediaplayer

- Programmation des chaînes entièrement automatique (ACP)
- Télécommande: Assist 2
- Télétexte: TOP-/FLOF-Videotext
- Verrouillage enfants

Réception:

- Norme de couleur: PAL, SECAM, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)
- Norme de réception: B/G, D/K, I, L, M, N
- Normes sonores: FM-Zweikanalton/AM, Nicam
- Système de décodage audio: MPEG
- Système de décodage vidéo: MPEG 2
- Tuner: DVB-T, DVB-C; analog: Kabel, Antenne, UKW

Connectique:

- Antenne (FM radio): 1
- Antenne (analogique/numérique): 1
- Casque: 3,5 mm
- Common Interface: 1
- Entrée S-Vidéo
- Entrée Vidéo (cinch)
- Entrée audio: 3,5 mm
- HDMI, HDCP incl.: 2
- Port Ethernet RJ45
- Péritel dont compatibles RGB: 1
- Péritel dont compatibles S-VHS/Hi8: 1
- RJ 12: 2M
- Side AV Vidéo / S-VHS, Hi8
- Sortie audio réglée (cinch)
- Total prises péritel/scart: 1
- USB: 1
- VGA

Accessoires:

- Equipement de série: Table Stand 0-2,5° (orientation manuelle incl.)
- Solutions d'emplacement: Floor Stand C 22/26
- Support mural: WM Flex 26 S




Divers:

- Consommation en watts: 0,9
- Consommation à l'arrêt en watts: 0
- Normes de sécurité VDE (marque de contrôle)
- Poids (env.) en kg: 10,6
- Puissance nominale en watts selon EN 62087: 80
- Tension secteur: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- VESA 100 x 100 mm
- Verrouillage Kensington

Sous réserve d'erreurs, de disponibilité et de modifications techniques.

- [1] Setzt den Empfang eines Senders voraus, welcher Service Informations-Daten überträgt.
[2] Funktion abhängig von der Signalausstrahlung des Senders.

| Numéro d'article | EAN | Coloris disponibles |
|------------------|---------------|---------------------|
| 68416T82 | 4011880105101 | ■ Chrome Argenté |
| 68416U82 | 4011880105125 | □ Blanc Laqué |
| 68416W82 | 4011880105118 | ■ Noir Laqué |



LOEWE.